

LORENZETTI

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

Pressão Máxima de serviço 400 kPa / 40 m.c.a.
NBR - 10281

TORNEIRA DE MESA

Especificações: DN 15

TORNEIRA DE PAREDE

Especificações: DN 15 - DN 20

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

-Antes de instalar a torneira, abra o registro e deixe correr a água para remover a sujeira da tubulação.

-USE FITA VEDA ROSCA (NÃO INCLUSO) NAS CONEXÕES DE ENTRADA, NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDAÇÃO


-Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e nos flexíveis e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

-Para pressões acima de 200 kPa / 20 mca (metro de coluna de água), utilize redutor de vazão (não incluso) na conexão de entrada da torneira.

Torneira de Mesa

-Retire a porca (1) do corpo da torneira, aplique massa de vedação (não incluso) no furo do lavatório.

- Nunca utilize silicone como vedação.



-Coloque a torneira no furo da pia e em seguida recoloque a porca (1), dando o aperto necessário.

-Retire o excesso de massa de vedação.

Torneira de Parede


-Instale a torneira com a canopla (2) no ponto de saída de água dando o aperto necessário.

-Mova a canopla (2), para obter um perfeito acabamento na parede.




Manutenção - Limpeza do arejador

-A limpeza do arejador (4) é feita soltando a porca (3), o arejador (4), a vedação (5), e passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento.



Manutenção - Mecanismos

-Para a troca do mecanismo MVC (6), retire o volante (9) puxando-o para fora com cuidado para não danificá-lo, retire o parafuso (8), o adaptador (7), substitua o mecanismo MVC (6) e monte os componentes dando o aperto necessário.



ATENÇÃO

Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza do produto. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

Os desenhos contidos neste manual são orientativos



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 0 16 02 11
www.lorenzetti.com.br

TERMO DE GARANTIA

Este produto é projetado procurando atender o consumidor e para tanto é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instalação.

Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 1 ano (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal e mediante sua apresentação.

Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos e pilhas, terão garantia legal de 3 meses.

Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE SITUÇÕES:

Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.

Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

Produtos reparados por pessoas não autorizadas. Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

LORENZETTI

Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901
Mooca - São Paulo - SP - Brasil
C.N.P.J. 61.413.282/0001-43



425494